

quemadores a gas para cocciones













Potente gama de quemadores a gas certificados.

Se adaptan perfectamente a tu producción.

Todos los modelos presentados tienen válvula de seguridad especial para trabajar en interiores. También disponibles modelos Serie T para exteriores. Fabricación íntegra en Flames VLC.



Quemadores	Volumen (l)	Ø Olla (cm)	Modelo de quemador		Gas	
GT-250 	25-50	35-50	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Butano	29 mbar / 7,00 kw
					Propano	37 mbar / 7,00 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 11,20 kw (apto sólo para botellas)
			Modelo 3	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 9,50 kw
TT-380 	50-150	50-60	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Butano	29 mbar / 12,12 kw
					Propano	37 mbar / 12,12 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 17,17 kw (apto sólo para botellas)
			Modelo 3	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 15,53 kw
TT-460 	50-150	65-80	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Butano	29 mbar / 14,04 kw
					Propano	37 mbar / 14,04 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 20,58 kw (apto sólo para botellas)
			Modelo 3	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 19,05 kw
TT-500 	50-150	65-80	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Butano	29 mbar / 15,11 kw
					Propano	37 mbar / 15,11 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 19,93 kw (apto sólo para botellas)
			Modelo 3	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 19,31 kw
TT-600 	150-200	70-90	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Butano	29 mbar / 21,41 kw
					Propano	37 mbar / 21,41 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 32,26 kw (apto sólo para botellas)
			Modelo 3	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 29,90 kw
TT-700 	150-200	90-115	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Butano	29 mbar / 26,12 kw
					Propano	37 mbar / 26,12 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 31,37 kw (apto sólo para botellas)
			Modelo 3	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 31,90 kw
TT-900 	200-250	100-130	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Butano	29 mbar / 35,98 kw
					Propano	37 mbar / 35,98 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 43,95 kw (apto sólo para botellas)
			Modelo 3	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 42,03 kw
M-400 	200-500	60-90	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 31,00 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 31,00 kw
O-900 	500-900	130-160	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 60,10 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 60,10 kw
O-1200 	900-1500	160-200	Modelo 1	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Propano	50 mbar / 97,10 kw
			Modelo 2	Gas (mbar) / Potencia (kw)	Gas natural	20 mbar / 97,10 kw